

Portrait

MONO calculatie



Afmetingen paneel

Paneel lengte:	1640 mm - 1762 mm
Paneel breedte:	976 mm - 1356 mm
Paneel dikte:	23 mm - 50 mm

Cat. windgebied	Toepassingshoogte bebouwd	4 kg klinkers per ballastplaat
Windgebied I:	4 meter	aantal: 12 stuks
Windgebied II:	5 meter	aantal: 9 stuks
Windgebied III:	7 meter	aantal: 7 stuks

Cat. windgebied	Toepassingshoogte onbebouwd	4 kg klinkers per ballastplaat
Windgebied I:	4 meter	aantal: 12 stuks
Windgebied II:	6 meter	aantal: 12 stuks
Windgebied III:	10 meter	aantal: 12 stuks

Ballast- en windplaat	Minimale paneelbreedte	Maximale paneelbreedte
Ballast/Wind 1100	976 mm	1056 mm
Ballast/Wind 1175	1051 mm	1131 mm
Ballast/Wind 1250	1126 mm	1206 mm
Ballast/Wind 1325	1201 mm	1281 mm
Ballast/Wind 1400	1276 mm	1356 mm

Algemene regels:

- Plaatsing in de randzones is toegestaan tot 0,5 meter van de rand van het gebouw.
- Minimaal 2 panelen naast elkaar, maximaal 12.
- Per paneel 2 ballastplaten installeren.
- Bij 2,5 meter tussen de systemen heb je een vergelijkbare schaduwhoek als het Universal 1500 systeem.

Materiaallijst:

Item entry name	Item entry code	2 panelen	3 panelen	4 panelen	5 panelen	6 panelen	7 panelen	8 panelen	9 panelen	10 panelen	11 panelen	12 panelen
Ligger Nova M-1750-P	12.10-1750-M-P	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Voet Nova	22.20	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Drager Nova	102.20-12.50-P-XS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ballastplaat Nova	12.41-XXXX*	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Windplaat Nova	12.30-XXXX*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eindklem Nova	102.30-E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Middenklem Nova	102.30-M	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Klemschroef Nova	32.70	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Korte schroef Nova	32.19	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78

*Selecteer hier de gewenste ballast- en windplaat, (1100, 1175, 1250, 1325 of 1400), zie tabel boven materiaallijst

Let op: de extra opties zijn hier nog niet in meegenomen (maatstok, dopbit, rubbermat, rubberblok, polyestersheet).